

Technische Produktinformation



Highlights

- 18V - Li-ion Akkusystem
- Regelelektronik (feed-back Kontrolle)
- Elektrische Bremse
- 22-fach verstellbare Drehmomenteinstellung
- 13 mm Schnellspannbohrfutter mit Arretierung
- Rechts-/Linkslauf, mechanisches 2-Gang Getriebe
- Maximale Festdrehmomente, w/h 20/53 Nm
(Drehmomente: Gemäß ISO 5393)
- Automatische Spindelarretierung
- Mit LED für sicheres Arbeiten

Technische Daten

Art: Li-Ion
Volt: 18
Kapazität (Ah): 1,5
Ladezeit (min): ~ 45
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (min.): 0-450
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (min.): 0-1.250
Schnellspannbohrfutter (mm): 1,5-13
Drehmomenteinstellungen: 22
max. Festdrehmoment weich/hart: 20/53 nach ISO 5393
Gewicht der Maschine in kg: 1,7
Bohrleistung in Aluminium (mm): 13
Bohrleistung in Stahl (mm): 13
Bohrleistung in Holz (mm): 38
Abmessung LxHxB in mm: 213x228x74
Maschine verpackt (kg): 7,6
Maschine verpackt LxBxH (in mm): 430x330x230

Lieferumfang

- 1 Transportkoffer incl. 100t gl. Zubehör
- 1 Ladegerät UC18YKSL
- 2 Akku BSL1815

EAN-Nr.

4966 3762 56983